




Produktinformation

Växelventialanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination.

Dimensionsområde (DN)	15 - 150
Temperatur (°C)	5 - 80
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Växventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination, för att säkerställa att minst en kulventil alltid är öppen, d v s att minst en säkerhetsventil är i drift.

Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 150

Funktion och konstruktion

Konstruktionen med 2 st kulventiler ger inga problem med tryckfall före säkerhetsventilen. Anordningen hindrar att mediautsläpp sker i samband med service och besiktningar av säkerhetsventiler. Ventilnyckeln kan endast lösgöras med kulventilen i öppet läge, varvid minst en kulventil alltid är öppen.

3560-20-2-xx passar kulventiler av typen 3582 samt 3585.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Temperatur (°C): 5 - 80

ETIM klassning: EC011298 Anslutning för värmegenerator

Installation och underhåll

Växselventilanordningen levereras sammanbyggd med önskade kulventiler. Kulventilerna beställs separat.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001