




Produktinformation

Nu lanserar vi utrustning för differenstryckmätning i blyfritt utförande över pumpgrupper, smutsfilter, stammar och kretsar.

Dimensionsområde (DN)	10
Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	-10 - 150
Huvudmaterial	Mässing



Användningsområde

För differenstryckmätning över pumpgrupper, smutsfilter, stammar och kretsar.
2-, 3-, 4- eller 5-punktsmätning.

AMA-text

UGC.31 *Mätare för tryck, rörmonterade, med analog visning av momentant värde

Differenstrycksmätarsats Armatec AT 1812A

Graderad 0-.... bar

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Ska inte CE märkas.

Märkning på produkt:

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Rekommenderas


SundaHus: B

Reach datum: 1/17/2023 12:00:00 AM

Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Manometer	Övrigt
2	Kontrollmanomerventil	Mässing
3	Anslutningsstycke	Mässing (CuZn38As) (CW511L)
4	Korsrör med kopplingar	Mässing (CuZn38As) (CW511L)
5	Kulventil	Mässing (CuZn38As) (CW511L)



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10

Mått

DN	A	B	Nettovikt (kg)
10	185	220	0.5
			1.5

Funktion och konstruktion

AT 1812A levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning, trepunktsmätning (3P) genom en extra kulventil med koppling samt fyrapunktsmätning (4P) med dubbla korsrör. Normalt är en av ventilerna öppen, varvid arbetstryck kan avläsas. Vid differenstryckmätning stängs ventilen på lågtryckssidan och trycket avläses. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas, varefter trycket avläses. Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck. Satserna finns med graderingar 0-2,5, 0-4, 0-10 och 0-16 bar. Manometer noggrannhetsklass 1,0

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing
Ingående material: Mässing, Övrigt
Ingående materialkod: PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): -10 - 150
Temperatur noteringar: Tryckmätaren +60 °C
Tryckklass (PN): 16
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011167 - Differenstryckmätare
BK04 kod: 20715 Temperatur och tryckmätare

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Tryckmätarsatsen ska monteras så att god avläsning av tryckmätaren erhålles. Det är också viktigt, särskilt på lägre tryckområden, att satsen monteras så att tryckmätaren sitter vertikalt med tappen nedåt.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001