

# Kulventil AT 3635-



# Produktinformation

Kulventiler av mässing, med gjuten hög hals och avtappningsdon för avtappning/påfyllning, PN 16. Packbox av grafit. För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft.

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	10 - 50
<b>Tryckklass (PN)</b>	16 - 25
<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 150
<b>Huvudmaterial</b>	Mässing

## Användningsområde

För användning i system med värmevatten, kylvatten eller luft, där funktionerna avstängning och avtappning önskas. Silikonfri.

PN25 (PN16 över 95°C)

Vid användning på luft max 20bar upp till 110°C, max 16bar över 110°C

Fri från CE-märkning (kat. enligt art. 4.3 direktiv 2014/68/EU, AFS 2016:1 Paragraf 8)

## AMA-text

### PSB.1 Kulventiler

Kulventil med avtappning AT 3635, G ... Hus av mässing, med gjuten hög hals och avtappningsdon. PN 16. Packbox av grafit.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

**Märkning på produkt:** Fabrikat och DN.

## Energi/miljödeklaration

**BVB ID:** 43197

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH:** Ja

**Reach datum:** 2026-06-12

**Reachnotering:** Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

## Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3635-10	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-20	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-25	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-32	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-40	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3635-50	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

### Mått

DN	A	C	Nettovikt (kg)
10	75	91.5	0.39
15	82	91.5	0.48
20	86	91.5	0.57
25	94	126.5	0.81
32	103	126.5	1.08
40	113	141.5	1.6
50	123	141.5	2.25

## Funktion och konstruktion

Avstängningsventilen har fullt genomlopp. Avtappningsventilen är försedd med huv med packning (G 1/2). AT 3635 är invändigt gängad och har hög spindelhals och förhöjt avtappningsdon som gör den lämplig att överisolera.

PN25 (PN16 över 95°C)

Vid användning på luft max 20bar upp till 110°C, max 16bar över 110°C

Fri från CE-märkning (kat. enligt art. 4.3 direktiv 2014/68/EU, AFS 2016:1 Paragraf 8)

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Huvudmaterialkod:** Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

**Ingående material:** Mässing, Stål, Övrigt

**Ingående materialkod:** Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** 0 - 150

**Temperatur noteringar:** För luft lämplig from -10C

**Tryckklass (PN):** 16 - 25

**Anslutning:** Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil

**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Se bruksanvisning. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se