




Produktinformation

Varmvattenslinga för snabb och effektiv uppvärmning av tappvatten/värmevatten.

Tryckklass (PN)	10 - 16
Temperatur (°C)	0 - 100

Användningsområde

En varmvattenslinga används som tillbehör till en ackumulatortank för uppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten.

AMA-text

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Varmvattenslinga AT 8526LK-... för uppvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank. Inklusive fläns för montering av slingan. Tillverkad i koppar (Cu-DHP K21 EN12457).

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5

Produkten är CE-märkt


Tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU och uppfyller AFS 2016:1.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 4/29/2025 9:00:00 AM

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Kopparslinga	Koppar
2	Fläns	



Mått och vikt

8526LK-XL	8526LK-XXL	8526LK-3XL	8526LK-4XL	8526LK-5XL	8526LK-6XL	8526LK-7XL	8526LKE-XL	8526LKE-XXL
300	300	300	300	300	300	300	300	300
150	150	150	150	150	150	150	150	150
650	750	900	1200	1300	1400	1500	620	700
26	31	41	48	55	55	48	0	31

Funktion och konstruktion

Varmvattenslingan är en typ av värmeväxlare som monteras på en ackumulatortank/varmvattenberedare, med vilken man kan överföra energi mellan två vätskor - det vill säga mellan volymen i ackumulatortanken och genomströmmande vätskan i slingan. Mängden överförd energi till/från en slinga är beroende av vätskornas temperatur och volym.

Med hjälp av varmvattenslingor kan man överföra värmeenergi från en och samma ackumulator till uppvärmning av tappvatten och till golv- och radiatorvärmekretsen. Tappvattnet produceras i samma tank som den tappas ur.

Storleken på en varmvattenslinga beror på ackumulatorns temperatur och varmvattenbehovet. Vänligen kontakta Armatec för dimensionering.

Kan specialbeställas i rostfritt stål.

Tekniska data

Huvudmaterial: Koppar

Ingående material: Koppar

Temperatur (°C): 0 - 100

Tryckklass (PN): 10 - 16

BK04 kod: 20098 Värme tillbehör

D: Gängad anslutning (G) till flänsen DN

8526LK-XL	8526LK-XXL	8526LK-3XL	8526LK-4XL	8526LK-5XL	8526LK-6XL	8526LK-7XL	8526LKE-XL	8526LKE-XXL
1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2	2	2
300	300	300	300	300	300	300	300	300

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Varmvattenslingan monteras i en ackumulatortank med hjälp av medföljande fläns och tillhörande packningar. Kontrollera storleken på flänsen samt monteringslängden på slingan. Vid beställning med en tank levereras slingan färdigmonterad i tanken. Produkten är underhållsfri.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001