

# SMS-hylsa med pressända AT 5484-



# Produktinformation

Lös sms-hylsa för ventil med pressändar.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 10 - 50 |
| Tryckklass (PN)       | 100 -   |
| Temperatur (°C)       | 0 - 100 |
| Huvudmaterial         | Mässing |

## Användningsområde

För anslutning i rörsystem där pressändar föredras.

## Kvalitetssäkring

## Energi/miljödeklaration

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH:** Ja

**Reach datum:** 2026-06-12

**Reachnotering:** Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

## Miljödata

| Artikelnummer | SCIP nummer                          |
|---------------|--------------------------------------|
| 5484-12       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-15       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-18       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-22       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-28       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-35       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-42       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |
| 5484-54       | 8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81 |

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 10 - 50

## Funktion och konstruktion

Tillverkad i mässing. Avsedd för montage på Armatecs ventiler 3611UK samt 3616-

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Ingående material:** Mässing

**Temperatur (°C):** 0 - 100

**Temperatur noteringar:** -30

**Tryckklass (PN):** 100 -

**Anslutning:** Presskoppling

## Installation och underhåll

Monteras enligt instruktion.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se