

Magnetinsats AT 4028MI

Produktinformation

Magnetinsats till AT4028B/C och AT4029B/C, för eftermontage. För köp färdigmonterat i nytt filter se AT4028C/4029C.

Dimensionsområde (DN)	25 - 300
Temperatur (°C)	-60 - 450
Huvudmaterial	Rostfritt stål


Användningsområde

Magnetinsats för effektiv uppfångning av magnetiska material, s.k. magnetiter. Denna variant är avsedd för eftermontage, dvs komplettering av redan installerade eller köpta filter. För köp ihop med ett nytt smutsfilter, se tilläggsbeteckning "P" artikelnumret för AT4028 eller AT4029.

Kvalitetssäkring

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Magnet	
2	Ställning	Rostfritt stål



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 25 - 300

Mått

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Höjd	82	98	114	119	134	149	169	199	224	284	434	555
Diameter	36	42	50	61.5	78.5	89.5	109.5	137.5	160	210	258	308
Nettovikt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.13	0.22	0.33	0.35	0.57	0.68	0.95	1.65	3.2

Funktion och konstruktion

Magnetinsatsen ger optimerad avskiljning av partiklar i smutsfiltret. Den är utformad i en helixformad (spiralformad) konstruktion, vilket säkerställer att magnetfältet täcker en stor del av silinsatsens yta. Resultatet blir en effektiv och jämn uppsamling av magnetiter över hela insatsen.

Tryck- och temperaturklassningen för 4028/4029 med magnetinsats är densamma som för standardutförandet.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Temperatur (°C): -60 - 450

Installation och underhåll

Magnetinsatsen monteras inuti filterinsatsen med den större magneten ytterst.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se