

Slang SX AT 5745-

Produktinformation

Anslutnings slang RF-SX. Innerslang i EPDM med utvändigt rostfri flätning AISI 304. Används i kyl- och värmesystem. Avsedda för vatten med glykolinblandning och ickekorrosiva vätskor. Lagerförs i ett standardsortiment, men kan vid serietillverkning även fås i valfria längder och med kundanpassade anslutningar. Arbetstemp.: -20°C till +100°C TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling M = Utvändigt gänga F = Invändigt lekande mutter FC = Invändigt lekande mutter 90° vinkel NC = NC koppling.

Temperatur (°C)	-20 - 100
-----------------	-----------

Användningsområde

Används i kyl- och värmesystem. Avsedda för vatten med glykolinblandning och ickekorrosiva vätskor.

Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Ingående material: Övrigt

Temperatur (°C): -20 - 100

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive område ställer.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se