

AT8040 Exdirt slamutskiller, stål



Produktinformasjon

Partikkelutskiller i stål med partikkelutskiller og magnetisk innsats. AT 8040MI som tilleggsutstyr.



Dimensjonsområde (DN)	50 - 300
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 110
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Exdirt D, for effektiv separasjon av magnetiske, ikke-magnetiske partikler og slam i varme- og kjølesystemer der væsken er vann. Kan også installeres i systemer med blandinger av vann/glykoler med en maksimal konsentrasjon på 50 %. Ikke egnet i systemer med blandinger av vann/salter.

Bruk av en partikkelutskiller i systemet skiller ut slam og partikler opp til 5 mikrometer i størrelse og reduserer risikoen for strømningsforstyrrelser og sirkulasjonsproblemer. Det bidrar til økt driftssikkerhet under vanskelige driftsforhold og reduserer behovet for vedlikehold.

AMA-tekst

PMB.222 Slamavskillere

Partikkelutskiller AT 8040-... laget av stål med magnetisk innsats, PN10, med partikkelutskiller og stort oppsamlingskammer som enkelt tømmes gjennom en kuleventil. Valgfritt med rengjøringsluke for enkelt vedlikehold.

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

DN15-25: i henhold til § 8, væskegruppe 2."


Produktmerking: Merket med dimensjon, maksimalt driftstrykk, typenummer og produsentens navn.

Energi/miljødeklarasjon

Byggevarerdeklarasjon: Unngått
Produkt BVB ID: 110737
Meldepliktig i henhold til REACH: Nei
REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Løftesløyfer for å lette installasjonen.	Stål
2	Separatoren er konstruert for å fjerne partikler med en minimumsstørrelse på 5 µm.	Annet
3	Rengjøringsluke med flens	Stål
4	Hus	Annet
5	Kuleventil	



Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 50 - 300

Mål

DN	A	B	C	D	Netto vekt (kg)
50	260	521	370	132	3
65	260	521	370	132	3
80	370	636	370	206	9
100	370	636	370	206	9
125	525	811	430	354	22
150	525	811	430	354	24
200	650	1021	430	409	44

Funksjon og design

"Exdirt partikkelutskiller fjerner effektivt slam og partikler i varme- og kjølesystemer som transporteres med systemvæsken. For effektivt å skille disse fra væsken er utskillerhuset stort i forhold til tilkoblingsdimensjonen. Når væsken passerer gjennom utskillerhuset, reduseres strømningshastigheten. Dette resulterer i en redusert hastighet gjennom separatorhuset som gjør at smuss og partikler skilles ut optimalt når de passerer gjennom et spesielt trådnett. Dette gjør at smuss og partikler skilles fra væsken, faller nedover og samler seg i bunnen av huset. Ved hjelp av magnetinnsatsen "fester" magnetiske partikler seg også til separatoren.

Alternativt kan separatoren velges med en rengjørings-/inspeksjonsluke. Der det store separasjonshuset er utstyrt med en flenset rengjøringsluke for enkelt vedlikehold og inspeksjon.

Exdirt separerer slam og partikler med minimalt trykkfall under kontinuerlig drift. Akkumulert smuss deponeres på bunnen av utskilleren og tømmes enkelt ut ved å åpne utløpsventilen for å slippe partiklene ut i for eksempel en oppsamlingsbøtte uten å forstyrre

oppsamlingsbøtte uten å forstyrre driften av systemet. Slamakkumuleringskammeret har stor kapasitet. Dette gir lange intervaller mellom spylingene."

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Inngående materialer: Stål

Temperatur (°C): 0 - 110

Trykkklasse (PN): 10

Forbindelse/Tilkobling: ISO 1127, sveiseende

ETIM klassifisering: EC010260 - Luft-/slamsutskiller for varme-/kjølesystem

Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Horisontal

En partikkelutskiller installeres på returledningen til varme- og kjølesystemer før viktige komponenter som vekslere, kjeler og kjølere. Den forhindrer at slam og partikler transporteres med væsken og legger seg i systemdeler.

Partikkelutskilleren bør kontrolleres regelmessig og rengjøres ved behov.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no