



Produktinformation

Lös sms-hylsa för ventil med pressändar.

Dimensionsområde (DN)	10 - 50
Tryckklass (PN)	100 -
Temperatur (°C)	0 - 100
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

För anslutning i rörsystem där pressändar föredras.

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
5484-12	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-15	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-18	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-22	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-28	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-35	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-42	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81
5484-54	8d535a2a-c156-487e-a276-0be188802c81

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

Funktion och konstruktion

Tillverkad i mässing. Avsedd för montage på Armatecs ventiler 3611UK samt 3616-

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing

Temperatur (°C): 0 - 100

Temperatur noteringar: -30

Tryckklass (PN): 100 -

Anslutning: Presskoppling

Installation och underhåll

Monteras enligt instruktion.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001