



Produktinformation

Anslutningsslang NC-DW. Godkänd för dricksvatten enligt standard DVWG-W543, WRAS, KIWA (EN13618). Innerslang av termoplastisk silikon och flätat ytterhölje av rostfritt stål AISI 304. Lagerförs i standardsortiment. Används som anslutningsslang för bland annat tappvatten, WC-stolar, tvättställ, duschkabiner, disk & tvättmaskiner, varmvattenberedare och pumpautomater. Arbetstemp.: -20°C till +120°C TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling M = Utvändig gänga F = Invändig lekande mutter FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel NC = NC koppling

Tryckklass (PN)	10 - 15
Temperatur (°C)	-20 - 120

Användningsområde

Används som anslutningsslang för bland annat tappvatten, WC-stolar, tvättställ, duschkabiner, disk & tvättmaskiner, varmvattenberedare och pumpautomater.

Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Ingående material: Övrigt

Temperatur (°C): -20 - 120

Tryckklass (PN): 10 - 15

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive område ställer.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001