



Produktinformasjon

Holdere for sprengblekk

Dimensjonsområde (DN)	25 - 300
Trykkklasse (PN)	10 - 600
Temperatur (°C)	-30 - 800
Hovedmateriale	Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

Bruksområde

Holdere er en synergistisk partner for sprengblekket.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 25 - 300

Funksjon og design

Vanligvis består de av en maskinert base (innløps-) flens og en nedholdingsflens (utløps-) der sprengblekket sitter på plass. Denne tette metall-mot-metall-tetningen lar bruddskiven utføre sin tiltenkte funksjon. Ulike holderdesign er tilgjengelige, inkludert forhåndsstrammet, innsats, dobbel disk, skruetype og hurtigkoblinger av sanitærhylse.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

Hovedmaterialets kode: Syrefast stål AISI 316L (1.4404, CF3M), Hastelloy, Stål GP240GH N (1.0619)

Temperatur (°C): -30 - 800

Temperatur-notater: Se ASME/ANSI B16.5 røflenser og flenskoblinger (tabell 2) for maksimalt tillatt trykk-/temperaturklassifisering per flensklasse.

Trykkklasse (PN): 10 - 600

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
iht. IOM

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001