



Tuotetiedot

Reflex Servitec -alipaineilmanpoistin automaattitäytöllä.

PN	8 - 10
Lämpötila (°C)	0 - 90
Materiaali pääosin	Muovi

Käyttöalue

Vesi- tai glykoliverkostojen kaasunpoiston tarkoitettu alipaineilmanpoistin,

AMA-teksti

PSF.1421 Alipainepoistimet.

Laadunvarmistus

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Toiminta ja rakenne

Reflex Servitec-alipaineilmanpoistin eli tyhjiökaasunpoistaja toimii tarkasti ja tehokkaasti poistaen ilman verkostosta nopeasti alipaineella. Koneessa on vakiona automaattitäyttö, jolloin järjestelmään saadaan täyttövaiheessa kuplatonta vettä eli nesteen kokonaiskaasupitoisuus laskee lähes nollaan.

Reflex Servitec on vesi- tai glykoliverkoston kaasunpoistoon tarkoitettu alipaineilmanpoistin. Se mittaa ja säätää nesteen virtausta portaattomasti ja optimoi ilmanpoistotehoa verkoston paineesta ja viskositeetistä riippumatta. Neste palaa järjestelmään lähes kaasuttomassa olomuodossa. Alipaineilmanpoistimet parantavat putkiston toimintaa, säästävät putkistoa ja parantavat lämmönsiirtoa.

Tekniset tiedot

Materiaali pääosin: Muovi

Saapuvat materiaalit: Messinki, Muovi

Lämpötila (°C): 0 - 90

PN: 8 - 10

ETIM-luokitus: EC010572 - Kaasunpoisto, lämmitysjärjestelmät

Artikkelinumero	Suoritustapa	Virtalähde	Pienimmän käyttöpaineen enimmäisasetus "P0"
8080A35		230VAC	

Asennus ja huolto

Mahdollinen asennusasento: Vaakasuora

Katso käyttöohjeet

Ota rohkeasti yhteyttä meihin

Vastaamme kysymyksiisi sähköpostitse ja puhelimitse. Mikään kysymys ei ole liian pieni, mikään haaste ei ole liian suuri. Olet aina tervetullut asioimaan kanssamme.

finland@armatec.com | www.armatec.fi