



Produktinformasjon

Kuleventil i syrefast stål med forlenget hals for kryogene applikasjoner med temperaturer ned til -196°C. Monteringsflens på toppen for aktuator.

Dimensjonsområde (DN)	15 - 50
Trykkklasse (PN)	0 - 100
Temperatur (°C)	-196 - 100
Hovedmateriale	Rustfritt stål

Bruksområde

Avstengningsventil for kryogene applikasjoner.

LNG

Nitrogen

Oksygen

Helium

AMA-tekst

PSB.1 Kuleventiler

tre-delt kuleventil med sveisestusser i syrefast stål AT3506C..., med fullt løp (unntatt DN32) og spak.

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket

Produktmerking: Fabrikat, DN, PN og materiale

ATEX II 2 G D

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 15 - 50

Funksjon og design

Tre-delt kuleventil med fullt løp* i Fire Safe utførelse.

Flytende kule med avlastning for tett avstengning og lavt trykkfall.

Avgassingshull i kulen for å forhindre trykkoppbygging ved termisk ekspansjon.

Antistatisk konstruert med utblåsnings-sikker spindel iht. BS 5351

Monteringsflens iht. ISO 5211 for aktivering.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål

Hovedmaterialets kode: Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Inngående materialer: Rustfritt stål

Inkludert materialkode: Syrefast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)

Temperatur (°C): -196 - 100

Trykkklasse (PN): 0 - 100

Forbindelse/Tilkobling: EN12627, sveiseende

Kommentar til farge: Syrefast stål, uten lakkering

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Se installasjonsmanual

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001