




resideo

Produktinformasjon

Reservedelssett bestående av pakninger til 1167B.

Dimensjonsområde (DN)	65 - 200
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

For vedlikehold og reparasjon av 1167B

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljødeklarasjon

REACH dato: 6/14/2023 12:00:00 AM

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 65 - 200

Funksjon og design

Sett med reservedeler

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet
Inngående materialer: Sammensatt enhet
Temperatur (°C): 0 - 65
Trykklasse (PN): 10

Installasjon og vedlikehold

Se bruksansvisning på aktuelt produkt

Backflow Preventer BA300, from 2011 onwards

Overview	Description	Dimension	Part No.
	1 Inlet check valve		
	AT 1167B65B1	DN65	0904052
	AT 1167B80B1	DN80	0904053
	AT 1167B100B1	DN100	0904054
	AT1167B150ICV	DN150	0904055
	2 Outlet check valve		
	AT 1167B65B2	DN65	0904057
	AT 1167B80B2	DN80	0904058
	AT 1167B100B2	DN100	0904059
	AT 1167B150OCV	DN150	0904060
	AT 1167B200OCV	DN200	0904061
	3 Discharge valve		
	AT 1167B65-200DV	DN65 - DN200	0904062
	4 Pressure control line		
	AT 1167B65TS	DN65	0904063
	AT 1167B80TS	DN80	0904064
		DN80*	0904073
	AT1167B100TS	DN100	0904065
	AT 1167B150PCL	DN150	0904066
	AT 1167B200PCL	DN200	0904067
	5 Sealing set		
	AT 1167B65PS	DN65	0904068
	AT 1167B80PS	DN80	0904069
	AT 1167B100PS	DN100	0904070
	AT 1167B150SS	DN150	0904071
	AT 1167B200SS	DN200	0904072
	6 Retaining Clip and Ring		
		DN65	0904192
		DN80	0904193
		DN100	0904194
		DN150	0904195
		DN200	0904196

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001