



Produktinformation

Kulventiler av rostfritt stål/PTFE fullt genomlopp med invändiga gängor. För i huvudsak syror och saltlösningar, lösningsmedel, alkoholer och petroleumprodukter.

Dimensionsområde (DN)	10 - 100
-----------------------	----------

Tryckklass (PN)	63
-----------------	----

Temperatur (°C)	-20 - 200
-----------------	-----------

Huvudmaterial	Rostfritt stål
---------------	----------------



Användningsområde

Avstängningsventil för i huvudsak följande:
Syror och saltlösningar.
Lösningsmedel och alkoholer.
Petroleumprodukter.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kulventil AT 3535A, ... rostfritt syrafast stål, fullt genomlopp, PN 63, låsbart handtag.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Provning sker enligt ISO 5208. Läckageklass A gäller för ventiltypen.
Kontrollintyg SS-EN 10 204, 2.2 anges vid beställning.

Märkning på produkt: Fabrikat, anslutning/DN, PN och material.

Energi/miljödeklaration


Byggvarubedömning: Accepteras

BVB ID: 8326

SundaHus: C-

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
2	Anslutning	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Kula	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
4	Spindel	Syrafast stål AISI 316 (1.4401)
5	Sätesring	PTFE (polytetrafluoreten)
6	Handtag	Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
7	Mutter	Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
8	Glander	Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
9	Glander/Spindel/Huspackning	PTFE (polytetrafluoreten)
10	Bricka/Låsdel	Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 100

Mått

DN	8	10	15	20	25	32	50	65	80
A	50	50	58	65	80	92	125	155.6	183
B	48	48	52	61	65	79	97	129	138
C	91	91	103	111	126	154	191	244	244
Nettovikt (kg)	0.195	0.205	0.29	0.44	0.615	1.08	2.56	5.04	8.15

Funktion och konstruktion

Tvådelad kulventil med fullt genomlopp och invändig rörgånga enligt DIN 259/2999, DIN ISO 228 (BSPP). Låsbar spak. Utblåsningssäker spindelkonstruktion förhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Ingående material: Rostfritt stål, Övrigt

Ingående materialkod: Rostfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), PTFE (polytetrafluoreten)

Temperatur (°C): -20 - 200

Tryckklass (PN): 63

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Ventilen har invändig rörgänga. Vid fluid ånga gäller max 6 bar. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001