



Produktinformation

Akkumulatortank för ackumulering/uppvärmning av tappvatten. Med anslutningar för elpatroner.

Dimensionsområde (DN, liter)	300 - 4000
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 100
Material	Rostfritt stål, Plaster

Användningsområde

För ackumulering/uppvärmning av tappvatten. Max. arbetstryck/temperatur varmvattenmagasin 10 bar/100 °C.

AMA-text

PLD.2 Tryckkärl för flytande medium

Enkelmantlad ackumulatortank AT 8520B... med volym ...liter med tappvattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål.

Kvalitetsäkning

AFS 2016:1, 8 paragraf

Ska inte CE-märkas.

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Tank (AT 8520B300)	Ferritiskt rostfritt stål 444 (1.4521)
2	Tank (AT 8520B500 - 4000)	Syrafast stål 316L (1.4404)
3	Isolering.	Plaster

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 300 - 4000

Funktion och konstruktion

Akkumulatortanken består av ett vattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål och finns i volymer 300-4000 liter. Anslutningar för elpatroner ingår som standard.

Tekniska data

Material: Rostfritt stål, Plaster

Materialkod: Syrafast stål 316L (1.4404), Ferritiskt rostfritt stål 444 (1.4521), PUR (Polyuretan)

Materialnotering: Isolering även galvaniserad plåt.

Temperatur (°C): 0 - 100

Tryckklass (PN): 10

Möjlig montageposition: Vertikal

ETIM klassning: EC010184 - Akkumulatortank tappvarmvatten

BK04 kod: 20213 Tankar och avskiljare

Installation och underhåll

Akkumulatortanken installeras stående på plan golvyta. Det är mycket viktigt att tanken fylls med vatten innan ström påkopplas till eventuella elpatroner.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001