



Produktinformasjon

Overløpsventil fra Goetze av kanonbronse, vinklet eller rett type. Gjennomgående type med gjengede tilkoblinger - eksternt justerbar.

Temperatur (°C)	-20 - 200
Hovedmateriale	Bronse (CuSn4Zn2PS)

Bruksområde

Væsker, luft, gasser og damp (nøytrale og ikke-nøytrale). Som overløpsventil for ikke-klebende væsker, gass og damp for trykkgrensning og/eller -regulering, for beskyttelse av pumper og som bypassventil. Overløpsventiler kan også brukes hvis det er mottrykk. For beskyttelse av pumper mot overbelastning i lukkede kretsløp for nøytrale/ikke-nøytrale, ikke-klebende væsker. For kontroll av systemer under trykk for nøytrale/ikke-nøytrale gasser og damp.

Brukes blant annet til:

- pumpebeskyttelse
- konstruksjon av testrigg
- konstruksjon av prosessutstyr
- skipsbyggingsindustri og marint utstyr
- avisingsteknologi
- maskinteknikk
- industrielle anvendelser

Funksjon og design

Ventil vinklet type eller rett gjennomgående type med gjengede tilkoblinger -utvendig justerbar. Tetningsflatene er presisjonsbearbeidet ved setet og konen for å oppnå den nødvendige tettheten. Uten løfteanordning.

Tekniske data

Hovedmateriale: Bronse (CuSn4Zn2PS)

Inngående materialer: Messing, Rustfritt stål

Inkludert materialkode: Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Material-notater: Innløp og utløp i kanonbronse CC499K

Interne deler i messing CW617N

Fjær i rustfritt stål 302

Temperatur (°C): -20 - 200

Installasjon og vedlikehold

Overløpsventiler kan monteres i alle posisjoner. Ventilens funksjon er garantert i alle posisjoner. For å sikre at ventilene fungerer tilfredsstillende, må de monteres på en slik måte at de ikke utsettes for uønskede statiske, dynamiske eller termiske belastninger. Installasjonen må spyles før ventilen monteres. Hvis installasjonen ikke er tilstrekkelig rengjort eller ventilen er feilmontert, kan ventilen lekke allerede første gang den er i bruk.

Etter lengre perioder uten bruk må ventilens funksjon testes.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001