Stenge/kuleventiler

Optibal m / termometer i t-plastgrep

oventrop

Oventrop Optibal kuleventil med forlenget plastgrep som egner seg for isolering.
Bruksområde: varmesystemer, vann, industri.
Inv. gjenger og fullt gjennomløp.

Termometer 0 til 100°C montert i t-håndtak.

Dim. ⅜" - 2"

Teknisk beskrivelse	
Ventilhus, 2 delt	Messing, nikkelbelagt
Kule	Messing, forkrommet
Pakning	PTFE/ Teflon
Spindel	Messing
Forsegling	FKM O-ring tetting for spindel
Maks driftstemperatur	100°C
Maks driftstrykk	16 bar
Væske	For vann og ufarlige gasser
Termometer	0 til 100°C.

- **Fullt gjennomløp**
- **Forlenget t-plastgrep**
- **Enkel å isolere**
- **Termometer 0 til 100°C**

Tekniske data			
NRF nr	**Varenummer**	**Dimensjon**	**Byggemål (mm)**
5587301	311078003	⅜"	39
5587302	311078004	½"	50
5587303	311078006	¾"	54
5587304	311078008	1"	67
5587305	311078010	1 ¼"	77
5587306	311078012	1 ½"	90
5587307	311078016	2"	106

Oslo / Asker Tel: 67 52 21 21
Bergen Tel: 55 95 06 00
Moss Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no