




Produktinformation

Reflex Exvoid-T avluftningsventil för värme- och kylvattensystem eller slutna, vätskefyllda systemkretsar. Lämplig för medierna vatten och vatten/glykolblandningar upp till ett blandningsförhållande på 50/50%. Anordning för permanent avledning av gasbubblor från för ändamålet avsedda högpunkter eller uppsamlingspunkter i hydraul- eller rörsystemet.

Dimensionsområde (DN)	25
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 110
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

AMA-text

PSF.141 Avledare för luft

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 25

Funktion och konstruktion

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing

Temperatur (°C): 0 - 110

Tryckklass (PN): 10

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC010117 - Avluftare (automatisk)

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070. Se bruksanvisning för respektive produkt.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001