

# Kulventil AT 3618-



## Produktinformation

Avstängningsventil för användning i vatteninstallationer . Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, tryckluft. Kulventiler i rödgods AT3617, fullt genomlopp och försedd med stålhandtag. Packbox av grafit och teflonbelagd kula.



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 10 - 50 |
| Tryckklass (PN)       | 16      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 110 |
| Huvudmaterial         | Mässing |

### Användningsområde

Avstängningsventil för användning i vatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, tryckluft. Silikonfri.

### AMA-text

#### PSB.1 Kulventiler

Kulventil i rödgods AT3618, CU... Med presskopplingar. PN 16. Fullt genomlopp, hög hals och försedd med stålhandtag. Packbox av grafit och teflonbelagd kula.

### Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN. Handtag med Armatec-logo.

### Energi/miljödeklaration

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH:** Ja

**Reach datum:** 2026-06-12

**Reachnotering:** Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

## Miljödata

| Artikelnummer | SCIP nummer                          |
|---------------|--------------------------------------|
| 3618-12       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-15       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-22       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-28       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-35       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-42       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |
| 3618-54       | b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91 |

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 10 - 50

## Funktion och konstruktion

AT 3618 har gjuten hög spindelhals. Ventilerna har fullt genomlopp.

Ventilerna är försedda med presskopplingar.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Huvudmaterialkod:** Mässing CuSn5Zn5Pb5-B (CB491K)

**Ingående material:** Mässing, Stål, Övrigt

**Ingående materialkod:** Mässing CuSn5Zn5Pb5-B (CB491K), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** 0 - 110

**Tryckklass (PN):** 16

**Anslutning:** Presskoppling

**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil

**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Monteras på kopparrör och tunnväggiga stålrör. Dimension 12-35 mm kan pressas med både M & V backar. Dimension 42-54 kan endast pressas med V backar. Monteringen är enkel och tidsbesparande. Tillse att rörändan är fasad och ren från grader och spån. Kontrollera att o-ringen är på plats. Stick in röret i botten på kopplingen, gör en markering på röret. Kontrollera att rätt pressback används, samt att den är ren och oskadad. Pressa med verktyget vinkelrätt mot kopplingen. Kontrollera att pressbacken stänger helt. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se