

Vattenmätarkonsoler AT 7358-



Produktinformation

Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och avstängningsventil.



Dimensionsområde (DN)	20 - 50
Temperatur (°C)	1 - 90
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

För installation av vattenmätare.

AMA-text

Vattenmätarkonsol AT 7358-.... med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål.

Vattenmätarkonsol AT 7358-....BV med fast väggavstånd med bygel i rostfritt stål, med inbyggd backventil typ BV.

Kvalitetssäkring

Märkning på produkt: Armatec mätarkonsoler är märkta med AT-nr.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 56865

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Ja

Reach datum: 2026-06-12

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Mätarkonsol	Rostfritt stål (1.4006)
2	Kopplingar	Mässing
3	Kompressionstätning/plantätning	NBR (nitrilgummi)

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 20 - 50

Funktion och konstruktion

Mätarkonsolens bygel är tillverkad i rostfritt stål. Detta ger konsolen stabilitet med ett tillfredsställande korrosionsskydd. Mätarkonsolen har en fast och en justerbar koppling. Den fasta kopplingen är hel i ett stycke vid bygelfästet. Den justerbara kopplingen har kompressionstätning av gummi. Detta ger kopplingen fullt genomlopp för alla modeller och möjlighet att efterdra kompressionsmuttern.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Rostfritt stål, Gummi

Ingående materialkod: NBR (nitrilgummi)

Materialnotering: Rostfritt stål 1.4006, Mässing GK-Ms 60

Temperatur (°C): 1 - 90

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

För installation av vattenmätare.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se