

Slutet expansionskärl AT 8300EF



Produktinformation

Följekärl till 8300E. Vid köp av av följekärl/sekundärkärl så ingår leverans av nödvändig utrustning för luft & vätsekanslutning till primärkärl.



Dimensionsområde (liter)	200 - 5000
Tryckklass (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	-10 - 70
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Följekärl till 8300E. Används primärt där det finns behov av två eller flera kärl med anledning av tex vid platsbrist. Exempelvis kan två 1000ls kärl eller fyra 500ls kärl ersätta ett 2000ls kärl.

AMA-text

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU, PED 2014/68/EU art 4.3

Produkten är CE-märkt

Märkning på produkt: Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej


Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 200 - 5000

Mått

Artikelnummer	A	B	Nettovikt (kg)
8300EF200	634	967	34
8300EF300	634	1267	44
8300EF500	740	1473	67
8300EF500-10	750	1600	580
8300EF600	740	1717	80
8300EF800	740	2182	103
8300EF1000	1000	2025	360.5
8300EF1000-10	1000	2062	580
8300EF1500	1200	2020	320.1
8300EF2000-10	1200	2514	960
8300EF3000-10	1500	2532	960
8300EF4000	1500	3053	770



Funktion och konstruktion

Följekärl

Säkerhetsventilens öppningstryck på luftsidan motsvarar PN-klass på aktuell kärl. För PN6 kärl Pö 6bar, för PN10 Pö 10bar.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål, Gummi

Ingående materialkod: Butyl

Temperatur (°C): -10 - 70

Tryckklass (PN): 6 - 10

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Flänsad EN1092

BK04 kod: 20003 Expansionskärl och system

BIM länk: https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/product/Reflexomat-Folgegefass-RF

Produktens färg: RAL 7040 - Fönstergrå

Kommentar till färg: Slitstark epoxihartsbeläggning

Teknisk data

Artikelnummer	Utförande typ	Ansl. 1 - spec.	Volym (l)	PN
8300EF200	Expansionssystem	1	200	6
8300EF300	Expansionssystem	1	300	6
8300EF500	Expansionssystem	1	500	6
8300EF500-10	Expansionssystem		500	10
8300EF600	Expansionssystem	1	600	6
8300EF800	Expansionssystem	1	800	6
8300EF1000	Expansionssystem	DN65, PN6	1000	6
8300EF1000-10	Expansionssystem	DN65, PN16	1000	10
8300EF1500	Expansionssystem	DN65, PN6	1500	6
8300EF2000-10	Expansionssystem	DN65, PN16	2000	10
8300EF3000-10	Expansionssystem	DN65, PN16	3000	10
8300EF4000	Expansionssystem	DN65, PN6	4000	6

Installation och underhåll

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Vid köp av av följekärl/sekundärkärl så ingår leverans av nödvändig utrustning för luft & vätsekanslutning till primärkärl.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se