

Snäckväxel AT 3599-



Produktinformation

Snäckväxel anpassad för montage på kulventil i 3590- serien.

Temperatur (°C)	-20 - 120
Huvudmaterial	Gråjärn

Användningsområde

Snäckväxel för mjuk öppning och stängning av kulventil serie 3590

Mått

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
3599-3	138	201	300	11.2

Funktion och konstruktion

Robust snäckväxel för kvartsvarvsrörelse tillverkad i gjutgods. Växeln är permanentismord. Mekaniska ändstopp för skydd av ventil.

Tekniska data

Huvudmaterial: Gråjärn

Ingående material: Gråjärn

Temperatur (°C): -20 - 120

IP klass: IP67

Produktens färg: RAL 9005 - Kolsvart

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Underhållsfri.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se