

# In- och utloppsbackventil AT 1168-R (BA295I)



# Produktinformation

Reservdelar till skyddsdon 1168-SS

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 50 |
| Tryckklass (PN)       | 10      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 65  |
| Huvudmaterial         | Plaster |

## Användningsområde

Används vid reparation och underhåll av skyddsdon 1168-SS

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

## Energi/miljödeklaration

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH:** Nej  
**Reach datum:** 2026-06-12  
**Reachnotering:** Produkten omfattas EJ av REACH

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Orginaldel.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Plaster

**Ingående material:** Plaster, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

**Kommentar till färg:** Vit-svart

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

Reparation och underhåll av skyddsdon samt skyddsmoduler skall göras av kvalificerad personal. Se även bruksanvisning.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se