

# Kuleventil AT3600



# Produktinformasjon

Avstengningsventil for varme- kjøle-, luft-, og gassystemer. Kan også brukes på vakuum og lettere oljer (eks. diesel). Se avsnitt "Installasjon".



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dimensjonsområde (DN) | 8 - 100   |
| Trykkklasse (PN)      | 25 - 40   |
| Temperatur (°C)       | -10 - 150 |
| Hovedmateriale        | Messing   |

## Bruksområde

Avstengningsventil for varme- kjøle-, luft-, og gassystemer. Kan også brukes på vakuum og lettere oljer (eks. diesel). Se avsnitt "Installasjon". Silikonfri (ventilen er fri for silikonbaserte tetnings-, og smøremidler.

PN40 for ≤DN50 (Maks 40bar tom +95°C, maks 25bar ved +150°C)

PN25 for ≥DN65 (Maks 25bar tom +95°C, maks 16bar ved +150°C)

Egnet for vann 0°C tom 150°C.

Egnet for luft -10°C tom 150°C.

Kan brukes ned til -30°C i kjølesystemer med glykolblandet medie.

## AMA-tekst

### PSB.1 Kuleventiler

Kuleventil i messing AT 3600, G... Med fullt gjennomløp, inv. gjenger og stålhåndtak. Pakkboks av grafitt.

Kuleventil i messing AT 3601, G... Med fullt gjennomløp, inv. gjenger, høy hals og stålhåndtak. Pakkboks av grafitt.

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 8 paragraf

**Produktmerking:** Fabrikat og DN

## Energi/miljødeklarasjon

**Byggevaredeklarasjon:** Unngått

**Produkt BVB ID:** 43123

**Sundahus:** C-

**Meldepliktig i henhold til REACH**

**REACH dato:** 9/23/2024 11:58:00 AM

## Liste over detaljer

| Pos | Komponent    | Materiale                             |
|-----|--------------|---------------------------------------|
| 1   | Ventilhus    | Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402) |
| 2   | Kule         | Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402) |
| 3   | Seteringer   | PTFE (polytetrafluoreten)             |
| 4   | Pakningsboks | Grafitt                               |
| 5   | Spak         | Stål                                  |

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 8 - 100

## Funksjon og design

AT 3601 har høy hals i DN10-50. Egnet for montasje der ventilen skal isoleres. AT3600 og AT 3602 har "blow out sikker" spindel.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Messing

**Hovedmaterialets kode:** Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

**Inngående materialer:** Messing, Stål, Annet

**Inkludert materialkode:** Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** -10 - 150

**Trykkklasse (PN):** 25 - 40

**Forbindelse/Tilkobling:** Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassifisering:** EC011343 - Kuleventil

**BK04-kode:** 20702 Kuleventiler

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Samtlige ventiler har innvendige rørgjenger.

Tiltrekning av pakkboksen kan være nødvendig for luft- og gassystemer der testtrykket overstiger 6 bar. Ventilen skall bevegs på regelmessig for å unngå ansamling av smuss som kan lede til lekkasje.,

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)