

# Isolering typ A AT 8468IA



## Produktinformation

Alfa Laval's värmeisoleringar för lödda och fusionssammanfogade plattvärmewäxlare är lätta att montera och demontera. Värmeisoleringen skyddar mot värme och håller klimatet i apparatrum torrt och lagom varmt.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Temperatur (°C) | 0 - 130 |
| Huvudmaterial   | Plaster |

### Användningsområde

Värmeisolering för Alfa Laval's lödda och fusionssammanfogade växlare.

### Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

## Funktion och konstruktion

Typ A uppvärmning

- Blått plastöverdrag med freonfritt polyuretanskum
- Tjocklek 30 mm
- Värmeledningsförmåga: 0,031 W/mK
- Brandklass: Klass F, DIN 4102 B3

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Plaster

**Huvudmaterialkod:** PUR (Polyuretan)

**Ingående material:** Plaster

**Ingående materialkod:** PUR (Polyuretan)

**Temperatur (°C):** 0 - 130

**Produktens färg:** RAL 5002 - Ultramarinblå

## Installation och underhåll

Tvådelad isolering som monteras runt värmeväxlaren med hjälp av medföljande fästen.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se