

AT8380 Servimat M/L



Produktinformasjon

Reflex Servimat kontrollenhet. Kombinert ekspansjon og vakuumutlufting for lukkede varme- og kjølevannssystemer.



Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 70
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

En grunnleggende enhet der du ønsker å kombinere trykksetting og avgassing. Vær oppmerksom på at primærfunksjonen (trykksetting) også vil slå seg av hvis det oppstår et problem med enheten relatert til sekundærfunksjonen (avgassing). Dette produktet er derfor ikke egnet i større systemer eller der kravene til redundans er høye.

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket

Produktmerking: Volum, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Kompakt kombinert trykk- og avgassingsenhet som er en helautomatisk multifunksjonell enhet for trykkopprettholdelse og vakuumbørstavgassing for avgassing i lukkede varme- og kjøleanlegg

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Inngående materialer: Sammensatt enhet

Temperatur (°C): 0 - 70

Trykkklasse (PN): 10

BIM Link: https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=43,44

IP-klassifisering: IP54

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Se manual

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no