

# Vridspjäll AT 2312-



# Produktinformation

Högkvalitativt heltätande vridspjäll med disk i duplex, fastvulkaniserat gummifoder i NBR. Semi-LUG utförande. Även lämpligt för vakuum och som ändventil med handspak, snäckväxel eller manöverdon. Med hög hals för överisolering.



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Dimensionsområde (DN)</b> | 50 - 2200 |
| <b>Tryckklass (PN)</b>       | 10 - 16   |
| <b>Temperatur (°C)</b>       | 0 - 90    |
| <b>Huvudmaterial</b>         | Gråjärn   |

## Användningsområde

För avstängning och reglering. Varmt och kallt vatten: brandvattensystem

- Värme och kylsystem
- Vakuum
- Neutrala gaser

NBR-gummi: Kallvatten, pulver, kolväteföreningar med max. 30% aromater vid +20 °C, luft och neutrala gaser.

## AMA-text

### PSB.2 Vridspjällventiler

Vridspjällventil AT 2312, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av NBR samt spjällskiva i rostfritt duplex stål

AT 231xS med spak standard t.o.m. DN150,

AT 231xV med växel standard fr.o.m DN200

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**


**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 21

## Energi/miljödeklaration

**SundaHus:** B

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent                | Material                          |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Ventilhus                | Gråjärn GJL-250 (GG25)            |
| 2   | Spjällskiva (DN50-450)   | Rostfritt stål duplex (1.4462)    |
| 3   | Spjällskiva (DN500-1600) | Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571) |
| 4   | Axlar                    | Rostfritt stål duplex (1.4462)    |
| 5   | Foder                    | NBR (nitrilgummi)                 |



## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 50 - 2200

### Mått

| DN             | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A              | 43  | 46  | 46  | 52  | 56  | 56   | 60  | 68  | 78  | 78  | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 |
| B              | 118 | 126 | 133 | 147 | 160 | 180  | 204 | 245 | 270 | 315 | 363 | 388 | 413 | 510 | 560 |
| G              | 63  | 71  | 78  | 98  | 109 | 133  | 158 | 194 | 219 | 236 | 308 | 334 | 360 | 426 | 499 |
| Nettovikt (kg) | 3   | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 11.1 | 16  | 27  | 31  | 38  | 71  | 86  | 129 | 169 | 200 |

## Funktion och konstruktion

Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad spindel, helt hus med i huset fastvulkaniserat gummifoder som eliminerar risken för spaltkorrosion, skyddar ventilhuset invändigt mot korrosion och tjänstgör som flänspackning. Tillverkningsprocessen säkerställer utmärkt tätning och ökad livslängd eftersom nötning av fodret elimineras. Spjällskivans profil är avgörande för att uppnå goda flödesegenskaper som på sikt leder till att energiförlusterna minimeras. Ventilen är tät oavsett flödesriktning.

Ventilhus med SEMI-LUG fästören för ensidigt montage

AT 2312 är försedda med fästören t.o.m. DN 200.

Denna konstruktion medför att ventilen bibehåller sin tätningsfunktion även vid ensidigt flänsmontage, exempelvis som ändventil.

Spjällskiva och axeltappar är förenade med ett eller flera kraftiga koniska stift.

Vridspjällventil AT 2310-11 DN 50-200 levereras som standard med hög spindelhals för överisolering. Bygglängd enligt SS-EN 558

Toppfläns enligt ISO 5211.

Standard ytbehandling klass C3 enl. ISO 12944.

Vid montage utomhus där det förekommer påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt såsom i industri och kustområden,

utan regnskydd rekommenderas klass C4.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Gråjärn

**Huvudmaterialkod:** Gråjärn GJL-250 (GG25)

**Ingående material:** Gråjärn, Rostfritt stål, Gummi

**Ingående materialkod:** Rostfritt stål duplex (1.4462), Gråjärn GJL-250 (GG25), NBR (nitrilgummi)

**Temperatur (°C):** 0 - 90

**Tryckklass (PN):** 10 - 16

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)

**BK04 kod:** 20706 Vridspjäll

**Produktens färg:** RAL 2000 - Gulorange

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

**Möjlig montageposition notering:** Montage med spindelaxel horisontellt är optimalt.

Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar, utan packningar, och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, undvik att montera ventil med axeln nedåt. Vid ensidigt montage får bultar och muttrar inte dras åt med högre moment än vad som anges i tabell i relevant norm. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se