

# Konsoll for ekspansjonskar - komplett



# Produktinformasjon

Komplett sett for montering av ekspansjonskar med halvmembran opp til 25 liter størrelse.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dimensjonsområde (liter) | 8 - 25  |
| Trykkklasse (PN)         | 2.5 - 4 |
| Temperatur (°C)          | 4 - 80  |
| Hovedmateriale           | Stål    |

## Bruksområde

Konsollen benyttes for å montere ekspansjonskar opp til 25 liter til varmeanlegg. Konsollen må ikke benyttes på tappevannssystemer, da konsollen er av stål.

## AMA-tekst

Sikkerhetsventil type 1915

PSG.11 Sikkerhetsventiler i væskesystemer

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (liter):** 8 - 25

## Funksjon og design

Konsollen inneholder selve konsollen, manometer, sikkerhetsventil, luftepotte og serviceventil. Serviceventilen gjør det enkelt å foreta regelmessig service på ekspansjonskaret.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål

**Inngående materialer:** Messing

**Temperatur (°C):** 4 - 80

**Temperatur-notater:** Ekspansjonskar skal normalt ikke utsettes for høyere temperaturer enn 70°C (konsollen tåler dette fint).

**Trykkklasse (PN):** 2.5 - 4

**Forbindelse/Tilkobling:** Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal

**Mulige monteringsposisjonsnotater:** Konsollen monteres på vertikal vegg

Hovedkonsollen monteres på vegg med egnede skruefester avhengig av veggens struktur.

Alle komponenter kommer i felles eske. Alt medfølgende tilbehør monteres til hoved-enheten ved bruk av gjengetape/hamp.

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)