


# Toppavluftare med avstängning AT



## Produktinformation

Reflex Exvoid-T avluftningsventil för värme- och kylvattensystem eller slutna, vätskefyllda systemkretsar. Lämplig för medierna vatten och vatten/glykolblandningar upp till ett blandningsförhållande på 50/50%. Anordning för permanent avledning av gasbubblor från för ändamålet avsedda högpunkter eller uppsamlingspunkter i hydraul- eller rörsystemet.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 25      |
| Tryckklass (PN)       | 10      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 110 |
| Huvudmaterial         | Mässing |

### Användningsområde

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

### AMA-text

PSF.141 Avledare för luft

### Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 25

## Funktion och konstruktion

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Ingående material:** Mässing

**Temperatur (°C):** 0 - 110

**Tryckklass (PN):** 10

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC010117 - Avluftare (automatisk)

**Kommentar till färg:** Mässing

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070. Se bruksanvisning för respektive produkt.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Get into the flow with Armatec.



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)