

Akkumulatortanker PUR isolert



Produktinformasjon

Akkumulatortanker for lagring av varmt vann / glykol. Bildet er kun for illustrasjon. Alle tanker kan tilpasses med ulike anslutninger, skilleplater for bedre sjiktning, innvendig rørføring osv. Gi oss beskjed om hvordan du ønsker tanken utført og vi lager et forslag. Er du usikker er det bare å ringe oss.

Trykkklasse (PN)	3 - 10
Temperatur (°C)	0 - 110
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Varmeanlegg for varmepumper, biovarme, solvarmeanlegg, elkjeler, fjernvarme osv.

Funksjon og design

Sylindriske tanker fra 300 - 10000 liter for lagring av varmt vann / glykol. Produsert i stål, med 100 mm polyuretanskum isolasjon og utvendig galvanisert stålmantel.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Temperatur (°C): 0 - 110

Trykkklasse (PN): 3 - 10

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Installeres i tørre omgivelser, under tak. Ikke egnet for utendørs montering. Vedlikeholdsfrie.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no