

Vridspjäll AT 2330A



Produktinformation

Centriskt lagrad vridspjällventil med delat hus och PTFE belagd spjällskiva och foder för avstängning och reglering av aggressiva och frätande vätskor samt applikationer med höga renhetskrav.

Dimensionsområde (DN)	50 - 200
Tryckklass (PN)	10 - 16
Temperatur (°C)	-25 - 220
Huvudmaterial	Segjärn

Användningsområde

Allmänna användningsområden

Vatten:

Bevattning

Dricksvatten

Havsvatten

Vattenförsörjning

Industri:

Livsmedelsindustri

Pappersbruk

Giftiga ämnen

Lim

Industrivatten

Avloppsvatten

Brandskyddssystem

Kyl torn

Läkemedelsindustri

Farliga ämnen (EN 14432)

Klor

Gruvdrift

Capabiin

Bensin

AMA-text

PSB.2 Vridspjällventiler

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsskyldighet enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-10-23

Pos

Komponent

Material

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 200

Funktion och konstruktion

Ventil med delat hus, manchett samt disk är belagda med PTFE.

Läkemedel, rent vatten, giftiga kemikalier. Rekommenderas inte för slitande media och frätande gaser.

Certifierade och godkända ventiler för olika tillämpningar.

Inget läckage.

Utbytbart eller vulkaniserat säte.

Axeln i ett stycke, fullständigt skydd av axel och hus mot cirkulerande vätskor.

Flöde i båda riktningarna.

Självrengörande.

Lättviktskonstruktion, enkel installation.

Enkelt underhåll.

Möjlighet till manövrering via olika styrsystem (spakstyrning, reduktor, pneumatiskt ställdon, elektriskt, hydrauliskt...)

Aerodynamisk skivkonstruktion minimerar tryckförlusten.

Spjällventil med PTFE-säte, lämplig för giftiga och starkt korrosiva miljöer.

FDA-godkänt material.

Delat hus för enkelt underhåll.

Dubbel utförande: spjällventil i rostfritt stål eller PTFE-belagd spjällventil.

Minsta PTFE-beläggning på 3 mm säkerställer optimal permeabilitet för skivan och axeln.

Ta-Luft (VDI 2440)-konstruktion.

Lämplig för vakuumanvändning.

Tekniska data

Huvudmaterial: Segjärn

Temperatur (°C): -25 - 220

Temperatur noteringar: Observera att maxtryck minskar vid högre temperaturer.

Tryckklass (PN): 10 - 16

Anslutning: Flänsad EN1092

ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)

BK04 kod: 20706 Vridspjäll

Kommentar till färg: Blå

Artikelnummer	2330AS100	2330AV100	2330AV200	2330AV50
DN	100			

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Horisontell

Installation och underhåll skall utföras av behörig personal.

Ventilen skall motioneras några gånger per år.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se