Reducerventil AT 4240A



Produktinformation

För tryckreducering av vatten, luft och andra neutrala vätskor och gaser.

Dimensionsområde (DN)	15 - 25
Tryckklass (PN)	0 - 25
Temperatur (°C)	0 - 150
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

För tryckreducering av vatten och luft.

AMA-text

PSE.21 Tryckstyrda ventiler i vätskesystem
Reducerventil AT 4240A,G... av rostfritt syrafast stål, inställbart lågtryck 0,2-3, alt. 2-10, alt. 6-16 bar.

Kvalitetssäkring

Märkning på produkt: Fabrikat, anslutning och pil visande flödesriktning.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 25

Funktion och konstruktion

Käglan är avlastad, vilket ger konstant lågtryck även vid varierande högtryck. Ventilen är tät vid nollförbrukning och lågtrycket är konstant. Ventilhuset har uttag för mätning av lågtrycket (G1/4).

Manometer medföljer endast vid separat beställning.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Ingående material: Rostfritt stål
Temperatur (°C): 0 - 150
Tryckklass (PN): 0 - 25
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC010122 - Tryckreduceringsventil

Installation och underhåll

Skall monteras i horisontalt rör med fjäderkåpan antingen uppåt eller nedåt, när media är ånga skall fjäderkåpan peka nedåt.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se