Reglerventil AT 4800A, 4801A, 4802A, 4803A



Produktinformation

2-vägs reglerventil. Kan beställas komplett med elektriskt 3 kN manöverdon. Matning 230V, 50Hz eller 24VDC

Dimensionsområde (DN)	15 - 400
Tryckklass (PN)	16 - 160
Temperatur (°C)	-60 - 530
Huvudmaterial	Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn

Användningsområde

Vid reglering av temperatur, tryck, nivå eller flöde i ång-, hetvatten-, hetoljesystem. Tryck och temp. enligt DIN EN 1092.

AMA-text

PSD.312 Styrventiler för platsmonterat ställdon med differenstrycks-, reglerings- och flödesinjusteringsfunktion

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, material samt pil visande flödesriktningen, AT-nummer.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 400

Funktion och konstruktion

Enkelsätig reglerventil med axiell rörelse.
Ventilkarakteristik linjär, logaritmisk eller on-off.

Tekniska data

Huvudmaterial: Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571), Stål G17CrMo5-5 (1.7357), Gråjärn GJL-250 (GG25), Segjärn GJS-400-15 (GGG40)
Ingående material: Gråjärn, Rostfritt stål, Stål, Segjärn
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571), Stål G17CrMo5-5 (1.7357), Gråjärn GJL-250 (GG25), Segjärn GJS-400-15 (GGG40)
Temperatur (°C): -60 - 530
Tryckklass (PN): 16 - 160
Anslutning: Flänsad EN1092, Flänsad ANSI B16.5, EN12627, svetsända
IP klass: IP65

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Armaturflänsar borrade enligt PN16

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se