In- och utloppsbackventil AT 1168CI





resideo

Produktinformation

Reservdelar till 1168C och 1168CM. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

Underhåll och reparation.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Funktion och konstruktion

Passar respektive dimension. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster
Ingående material: Plaster, Gummi
Temperatur (°C): 0 - 65
Kommentar till färg: Vit-svart

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad
Enligt instruktion.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se