In- och utloppsbackventil AT 1168-R (BA295I)



Produktinformation

Reservdelar till skyddsdon 1168-SS

Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

Används vid reparation och underhåll av skyddsdon 1168-SS

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Funktion och konstruktion

Orginaldel.

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster
Ingående material: Plaster, Gummi
Temperatur (°C): 0 - 65
Tryckklass (PN): 10
Kommentar till färg: Vit-svart

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad
Reparation och underhåll av skyddsdon samt skyddsmoduler skall göras av kvalificerad personal. Se även bruksanvisning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se