Vridspjällventil AT 2275C



Produktinformation

Vridspjäll i kolstål för tex hetvatten & fjärrvärmeapplikationer.

Dimensionsområde (DN)	50 - 300
Tryckklass (PN)	10 - 25
Temperatur (°C)	-29 - 220
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Vridspjäll

AMA-text

PSB.2 Vridspjällventiler

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-10-29

Pos	1	2	3
Komponent	Ventilhus	Spindel	Disk
Material	Stål GP240GH N (1.0619)	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 300

Artikelnummer	A	B	C
2275CS50	43	247	205
2275CS65	46.5	259	205
2275CS80	47	267	205
2275CS100	52	288	330
2275CS125	56	329	330
2275CV150	56	349	223
2275CV200	63	382	223
2275CV250	71	443	325
2275CV300	78	485	325

Funktion och konstruktion

Dubbel-excentriskt utförande.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål, Rostfritt stål, Övrigt
Temperatur (°C): -29 - 220
Temperatur noteringar: Finns alternativ för högre temperaturer på förfrågan.
Tryckklass (PN): 10 - 25
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 kod: 20706 Vridspjäll

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Horisontell
Installation skall utföras av behörig personal. Ventiler skall motioneras regelbundet för optimal funktion.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se