


CAD



28

Coppia di serraggio
Dadi Flangiati=2,5+2,7 Nm

TARGETTA VENTILATORE
DA APPLICARE SOPRA LA
TARGETTA DEL SEMILAVORATO.

ASPIRANTE

17
Coppia di serraggio
vite fissaggio
ventola=0,8 + 1 Nm

VENTOLA PLASTICA ASPIRANTE Ø230 INCL.25°

Ø 238

Ø 266 0.0.

080

ARROTOLATO

65

Terminali in ottone



MOD. MCE 12-15 IP65
COD. ECA12150HA0007
230/240V~ 50/60Hz
14WIn 0.11A 1400RPM
Cl.B TH. PROT. IP65
DATE ☐ 

MOTORE IN CLASSE 'B' - ESECUZIONE A CUSCINETTI	
CORPO IN PLASTICA	CHIUSO
FONDELLO IN ALLUMINIO	CHIUSO
VENTOLA IN PLASTICA	-
ANELLO IN PLASTICA	-
CONTR. ELETTRICO CON PRESCR.	M.2109/1

	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*
A	09-02-07	Aggiornato quote e note.			Trope V.	*
Ed.	Data	Descriptione			Firma esecutore	Visto
M O D I F I C H E						

Per quote senza tolleranza
normativa UNI EN 22768-mK

Trattamento	Wica
Materiali	

A3



Firma V. Trope
Data 11/12/06
Visto .
Scala 1:1.5

Ventil. MCE 12-15 IP65 A230
230/240V 50/60Hz
Grado di Protezione IP65

Peso Kg. _____	Edizione	A
N° Rif. ECA12NA032		
ECA12150NA0007		

LA ELCO SI RISERVA A TERMINE DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNICARLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE