Kuleventil AT3600



Produktinformasjon

Avstengningsventil for varme- kjøle-, luft-, og gassystemer. Kan også brukes på vakuum og lettere oljer (eks. diesel). Se avsnitt "Installasjon".

Dimensjonsområde (DN)	8 - 100
Trykklasse (PN)	25 - 40
Temperatur (°C)	-10 - 150
Hovedmateriale	Messing

Bruksområde

Avstengningsventil for varme- kjøle-, luft-, og gassystemer. Kan også brukes på vakuum og lettere oljer (eks. diesel). Se avsnitt "Installasjon". Silikonfri (ventilen er fri for silikonbaserte tetnings-, og smøremidler.
PN40 for ≤DN50 (Maks 40bar tom +95°C, maks 25bar ved +150°C)
PN25 for ≥DN65 (Maks 25bar tom +95°C, maks 16bar ved +150°C)
Egnet for vann 0°C tom 150°C.
Egnet for luft -10°C tom 150°C.
Kan brukes ned til -30°C i kjølesystemer med glykolblandet medie.

AMA-tekst

PSB.1 Kuleventiler
Kuleventil i messing AT 3600, G... Med fullt gjennomløp, inv. gjenger og stålhåndtak. Pakkboks av grafitt.
Kuleventil i messing AT 3601, G... Med fullt gjennomløp, inv. gjenger, høy hals og stålhåndtak. Pakkboks av grafitt.

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 8 paragraf
Produktmerking: Fabrikat og DN

Energi/miljødeklarasjon

Meldepliktig i henhold til REACH: Ja
REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Ventilhus	Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kule	Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Seteringer	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Pakningsboks	Grafitt
5	Spak	Stål

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 8 - 100

Funksjon og design

AT 3601 har høy hals i DN10-50. Egnet for montasje der ventilen skal isoleres. AT3600 og AT 3602 har "blow out sikker" spindel.

Tekniske data

Hovedmateriale: Messing
Hovedmaterialets kode: Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
Inngående materialer: Messing, Stål, Annet
Inkludert materialkode: Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402), PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): -10 - 150
Trykklasse (PN): 25 - 40
Forbindelse/Tilkobling: Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassifisering: EC011343 - Kuleventil
BK04-kode: 20702 Kuleventiler

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Samtlige ventiler har innvendige rørgjenger.
Tiltrekning av pakkboksen kan være nødvendig for luft- og gassystemer der testtrykket overstiger 6 bar. Ventilen skall bevegs på regelmessig for å unngå ansamling av smuss som kan lede til lekkasje,.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no