Kuleventil AT 3535A



Produktinformasjon

2-Delt kuleventil i rustfritt stål/PTFE, fullt løp med innvendige gjenget. Hovedsakelig for syrer og saltløsninger, løsningsmidler, alkoholer og petroleumsprodukter.

Dimensjonsområde (DN)	10 - 100
Trykklasse (PN)	63
Temperatur (°C)	-20 - 200
Hovedmateriale	Rustfritt stål

Bruksområde

Avstengingsventil hovedsakelig for følgende:
Syrer og saltløsninger
Løsningsmidler og alkoholer
Petroleumsprodukter

AMA-tekst

PSB.1 Kuleventiler
Kuleventil AT 3535A, ... Rustfritt syrefast stål, fullt løp, PN63, låsbar hendel

Kvalitetssikring


AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Testing iht. ISO 5208. Lekkasjeklasse A gjelder for ventiltypen.
Produktmerking: Fabrikat, anslutning/DN, PN og materiale

Energi/miljødeklarasjon

Meldepliktig i henhold til REACH: Nei
REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Ventilhus	Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
2	Tilkobling	Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Kule	Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
4	Spindel	Syrefast stål AISI 316 (1.4401)
5	Setering	PTFE (polytetrafluoreten)
6	Håndtak	Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)
7	Mutter	Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)
8	Innføringshylse	Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)
9	Pakning for glander/spindel/huspakning	PTFE (polytetrafluoreten)
10	Skive/låsedel	Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)



Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 10 - 100

Mål

DN	8	10	15	20	25	32	50	65	80
A	50	50	58	65	80	92	125	155.6	183
B	48	48	52	61	65	79	97	129	138
C	91	91	103	111	126	154	191	244	244
Netto vekt (kg)	0.195	0.205	0.29	0.44	0.615	1.08	2.56	5.04	8.15

Funksjon og design

To-delt kuleventil med fullt løp og innvendige gjenger iht. DIN 259/2999, DIN ISO 228 (BSPP).

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål
Hovedmaterialets kode: Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Inngående materialer: Rustfritt stål, Annet
Inkludert materialkode: Rustfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrefast stål AISI 316 (1.4401), Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): -20 - 200
Trykklasse (PN): 63
Forbindelse/Tilkobling: Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassifisering: EC011343 - Kuleventil
BK04-kode: 20702 Kuleventiler

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Ventilen har innvendige rørgjenger. Ved damp gjelder maks 6 bar. Ventilen skal beveges på regelmessig for å unngå oppsamling av smuss som kan føre til lekkasjer.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no