# Grafitt sprengblekk



# Produktinformasjon

Ugjennomtrengelig grafitt Resistent mot det meste av korrosivt medium
Vedlikeholdsfri Fragmenterende

| | |
|---|---|
| **Dimensjonsområde (DN)** | 15 - 600 |
| **Temperatur (°C)** | -179 - 371 |
| **Hovedmateriale** | Annet |

## Bruksområde

Anvendes til kjemisk, petrokjemisk og medisinsk industri.

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
**Produktet er CE-merket**
Testing utføres i henhold til standard valgt av kunde, inkludert PED- og ASME-koder. Testing med maksimal nøyaktighet utføres ved diskens nominelle temperatur.

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 15 - 600

## Funksjon og design

Designet for å passe mellom to standard flenser. Kan operere opp til 90% av operasjonstrykk mot åpningstrykket. Engangsbruk.
Kan fås med vakuumstøtte. Et godt valg der disken er robust, samt tåler mange vanskelige medier og utfordrende temperaturer.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Annet
**Hovedmaterialets kode:** Grafitt
**Temperatur (°C):** -179 - 371

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** En-veis
**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal
I henhold til brosjyre

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no