TacoFlow3 Max Pro sirkulasjonspumpe



Produktinformasjon

Våtrotor sirkulasjonspumpe

Temperatur (°C)	0 - 40

Bruksområde

TacoFlow3 MAX sirkulasjonspumper benyttes i varmeanlegg

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 40 - 50

Funksjon og design

Sirkulasjonspumpene er konstruert som «våtrotorer», da motorens roterende deler befinner seg i det transporterte mediet. Dermed er smøringen av motoren og de roterende delene garantert. Sirkulasjonspumpen er utstyrt med et antiblokkeringsvern, da pumpehodeskruen til manuell deblokkering ikke finnes på høyeffektspumpene. De er også utstyrt med en automatisk ventilasjonsfunksjon, som registrerer og viser luften i pumpen.

Tekniske data

Kapasitet (m³/h): 1 - 9
Head (m): 8 - 1
Hovedmateriale: Støpejern
Hovedmaterialets kode: Støpejern GJL-200 (GG20)
Inngående materialer: Plast, Annet
Temperatur (°C): 0 - 40
Temperatur-notater: Omgivelsestemperatur er 0-40°C
Temperatur på væske:
Ved 30°C omgivelser: 30-100°C
Ved 40°C omgivelser: 40-70°C
Trykklasse (PN): 1 - 10

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Se installasjonsveiledning

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no