Kulventil AT 3605-



Produktinformation

Kulventiler i avzinkningshärdig mässing med låg hals, fullt genomlopp, invändig gänga och stålhandtag för varmt och kallt vatten. Kan även användas på vakum och lättare oljor (t ex diesel). Packbox av grafit. 3606 har förlängd hög hals.

Dimensionsområde (DN)	10 - 50
Tryckklass (PN)	40
Temperatur (°C)	0 - 150
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Avstängningsventil för varmt och kallt vatten. Kan även användas på luft, vakuum och lättare oljor (t ex diesel). Silikonfri.

För vatten, köld- och värmesystem (fluidgrupp 2) gäller -0°C till +110°C. Ej tappvatten!
För brännbara vätskor max 16 bar.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler
Kulventil i avzinkningshärdig mässing AT 3605, G... Med fullt genomlopp, inv. gga och stålhandtag. PN 16. Packbox i grafit och tefloniserad kula.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf
Märkning på produkt: Fabrikat och DN.

Energi/miljödeklaration


BVB ID: 8548
Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Ja
Reach datum: 2026-06-12
Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3605-10	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-20	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-25	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-32	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-40	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605-50	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605V40	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3605V50	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
2	Spindel	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
3	Kula	Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
4	Sätesringar	PTFE (polytetrafluoreten)
5	Packbox	Grafit
6	Spak	Stål



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

Mått

DN	A	B	Nettovikt (kg)
10			0.117
15			0.223
20			0.303

DN	A	B	Nettovikt (kg)
25			0.513
32			0.821
40			1.402
50			2.234

Funktion och konstruktion

AT 3605 har s.k. "blow out-säker" spindel. AT 3605V är försedd med långsamtstängande handtag. AT 3606 har monterad spindelförlängare av aluminium.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing
Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)
Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt
Ingående materialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N), PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): 0 - 150
Tryckklass (PN): 40
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011343 - Kulventil
BK04 kod: 20702 Kulventiler
MagiCAD länk: https://redir.magicad.cloud/product/3c138e61-ec7a-4403-ad9d-8c7e2a6af317

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Samtliga ventiler har invändig rörgänga.
Efterdragning av packboxen kan vara erforderligt för luft- och gassystem då provtrycket överstiger 6 bar (e).För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se