NC-kopplingar AT 5153-



Produktinformation

Kopplingar för hårda, halvhårda och mjuka kopparrör samt för PEX-rör (med stödhylsa). Kopplingarna kan användas i alla vattenburna system och kan ses som ett alternativ till klämrings-, press- eller lödkopplingar. Alla kopplingar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing. Arbetstemperatur: -20°C till +120°C Max arbetstryck KOPPARRÖR: 20 bar vid 25°C 10 bar vid 90°C Max arbetstryck PEX-RÖR: 12 bar vid 25°C 5 bar vid 90°C

Temperatur (°C)	0 - 1
Huvudmaterial	Övrigt

Användningsområde

Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat. Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.

Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt
Ingående material: Övrigt
Temperatur (°C): 0 - 1

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se