Varmvattenmätare AT 7029B



Produktinformation

Torrlöpande flerstrålig vinghjulsmätare för mätning av varmvatten med noggrannhet R100. Gängad anslutning, horisontellt/vertikalt montage. Förberedd för fjärravläsning via separat givare med pulsutgång eller M-Bus.

Dimensionsområde (DN)	20 - 40
Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	30 - 90
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Mätning av tappvarmvatten med registrering av förbrukad mängd. Vattenmätaren är en torrlöpande flerstrålig vinghjulsmätare med noggrannhetsklass R100 (horisontellt läge med tavla uppåt). AT 7030 är förberedd för att kunna fjärravläsas via M-Bus- eller pulsmodul. Mätaren kan monteras horisontellt (tavla uppåt och åt sidan), samt i vertikal ledning.

AMA-text

UG Mätare
Torrlöpande flerstrålig vinghjulsmätare för varmvatten, horisontellt/vertikalt montage AT 7029B-, DN ....-, Q3.... m³/h, PN16, Förberedd för montage av fjärravläsningsmodul för puls eller M-Bus.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt


Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Ja
Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 20 - 40

Måttabell



DN	20	25	40
L	190	260	300
H	111	117	153
B	100	104	126
Nettovikt (kg)	1.4	2.09	1.4

Funktion och konstruktion

Vattenmätaren är en torrlöpande, flerstrålig vinghjulsmätare. Mätaren har en mätnoggrannhet på R100 i horisontellt läge med siffertavlan uppåt. I övriga positioner, som vertikalt eller horisontellt läge med siffertavlan åt sidan, har mätaren en noggrannhet på R50. Mätarens huvuddelar består utav ett silfilter i inloppet på mätaren för att fånga upp smuts och partiklar i vattnet. Centralt i mäthuset sitter turbinkammaren med flerstrålig funktion in till vinghjulet. Vinghjulets rörelse överförs från den hydrauliska delen via magnetkoppling till räkneverket i den torra delen. Mätarens tavla består av fem siffertrissor som visar förbrukningen av kubikmeter. För högre upplösning finns indexvisare längst ner på tavlan med upplösningarna 100, 10 och 1L.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing
Temperatur (°C): 30 - 90
Tryckklass (PN): 16

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC004485 - Vattenmätare
BK04 kod: 20716 Vattenmätare
IP klass: IP68
Produktens färg: RAL 3001 - Signalröd

Flödesområde

DN	Q3 (m3/h)	Q1 (l/h)	Q2 (l/h)	Q4 (m3/h)	Noggranhet
20	4	40	64	5	R100
25	6.3	63	100.8	7.875	R100
40	16	160	256	20	R100

Q3 - Permanent flöde (mätarstorlek) Q1 - Minsta flöde Q2 - Gränsflöde Q4 - Överlastflöde Största tillåtna felvisning Q1–Q2 ± 5 % Q2–Q4 ± 3 %

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Möjlig montageposition notering: Mätnoggrannheten vid horisontellt montage med tavlan uppåt är R100. Vid fall där mätaren monteras horisontellt med tavlan åt sidan eller i vertikal ledning är noggrannheten R50. Mätaren får inte monteras horisontellt med tavlan nedåt.
AT 7029B bör monteras i horisontell ledning med siffertavlan uppåt för bäst noggrannhet. För att säkerställa vattenmätarens långsiktiga drift, skall installationen alltid utföras med vattenmätarkonsol (se under tillbehör). Avstängningsventiler skall alltid monteras på konsolens in- och utlopp.
Alla vattenmätare på inkommande ledning för dricksvatten skall, enligt Boverkets byggregler BBR och den Svenska standarden SS-EN 1717, vara försedda med återströmningsskydd.

Innan vattenmätaren monteras, är det viktigt att renspola rörledningen. Montera mätaren med dess flödespil i rätt flödesriktning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se