# AT8380 Servimat M/L



reflex

# Produktinformasjon

Reflex Servimat kontrollenhet. Kombinert ekspansjon og vakuumutlufting for lukkede varme- og kjølevannssystemer.

| | |
|---|---|
| **Dimensjonsområde (liter)** | 200 - 5000 |
| **Trykklasse (PN)** | 10 |
| **Temperatur (°C)** | 0 - 70 |
| **Hovedmateriale** | Sammensatt enhet |

## Bruksområde

En grunnleggende enhet der du ønsker å kombinere trykksetting og avgassing. Vær oppmerksom på at primærfunksjonen (trykksetting) også vil slå seg av hvis det oppstår et problem med enheten relatert til sekundærfunksjonen (avgassing). Dette produktet er derfor ikke egnet i større systemer eller der kravene til redundans er høye.

## Kvalitetssikring

**Produktet er CE-merket**
**Produktmerking:** Volum, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (liter):** 200 - 5000

## Funksjon og design

Kompakt kombinert trykk- og avgassingsenhet som er en helautomatisk multifunksjonell enhet for trykkopprettholdelse og vakuumrøravgassing for avgassing i lukkede varme- og kjøleanlegg

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Sammensatt enhet
**Inngående materialer:** Sammensatt enhet
**Temperatur (°C):** 0 - 70
**Trykklasse (PN):** 10
**BIM Link:** https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=43,44
**IP-klassifisering:** IP54

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal
Se manual

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no