AT8380 Servimat M/L



reflex

Produktinformasjon

Reflex Servimat kontrollenhet. Kombinert ekspansjon og vakuumutlufting for lukkede varme- og kjølevannssystemer.

Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 70
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

En grunnleggende enhet der du ønsker å kombinere trykksetting og avgassing. Vær oppmerksom på at primærfunksjonen (trykksetting) også vil slå seg av hvis det oppstår et problem med enheten relatert til sekundærfunksjonen (avgassing). Dette produktet er derfor ikke egnet i større systemer eller der kravene til redundans er høye.

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket
Produktmerking: Volum, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Kompakt kombinert trykk- og avgassingsenhet som er en helautomatisk multifunksjonell enhet for trykkopprettholdelse og vakuumrøravgassing for avgassing i lukkede varme- og kjøleanlegg

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet
Inngående materialer: Sammensatt enhet
Temperatur (°C): 0 - 70
Trykklasse (PN): 10
BIM Link: https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=43,44
IP-klassifisering: IP54

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal
Se manual

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no