Vridspjällventil AT 2275C



Produktinformation

Vridspjäll i kolstål för tex hetvatten & fjärrvärmeapplikationer. Dubbel-excentriskt utförande.

Dimensionsområde (DN)	50 - 300
Tryckklass (PN)	10 - 25
Temperatur (°C)	-29 - 220
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Vridspjäll för varierande applikationer, exempelvis:
Vacuum, Kemikalier, Oljaprodukter, Ethylen, LPG/LNG, Ånga, Luft, Sjövatten

AMA-text

PSB.2 Vridspjällventiler

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

Energi/miljödeklaration


Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-10-29

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Stål GP240GH N (1.0619)
2	Spindel	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Disk	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Mått och vikt


Dimensionsområde (DN): 50 - 300

Artikelnummer	A	B	L
2275CS50	43	247	205
2275CS65	46.5	259	205
2275CS80	47	267	205
2275CS100	52	288	330
2275CS125	56	329	330
2275CV150	56	349	223
2275CV200	63	382	223
2275CV250	71	443	325
2275CV300	78	485	325



Funktion och konstruktion

Dubbel-excentriskt utförande.



Tekniska data

Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål, Rostfritt stål, Övrigt
Temperatur (°C): -29 - 220
Temperatur noteringar: Finns alternativ för högre temperaturer på förfrågan.
Tryckklass (PN): 10 - 25
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 kod: 20706 Vridspjäll

Artikelnummer	DN	Anslutning enligt ISO 5211	Spindeltyp	Mått på spindel	Erfordrat moment (Nm)	Maximalt moment (Nm)
2275CS50	50		Diagonal fyrkant	9x9mm	25	110
2275CS65	65		Diagonal fyrkant	11x11mm	30	202
2275CS80	80		Diagonal fyrkant	14x14mm	55	118

Artikelnummer	DN	Anslutning enligt ISO 5211	Spindeltyp	Mått på spindel	Erfordrat moment (Nm)	Maximalt moment (Nm)
2275CS100	100		Diagonal fyrkant	14x14mm	75	118
2275CS125	125		Diagonal fyrkant	17x17mm	105	275
2275CV150	150		Diagonal fyrkant	17x17mm	190	275
2275CV200	200		Diagonal fyrkant	22x22mm	314	665
2275CV250	250		Diagonal fyrkant	22x22mm	471	870
2275CV300	300		Diagonal fyrkant	27x27mm	726	1560

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Horisontell
Installation skall utföras av behörig personal. Ventiler skall motioneras regelbundet för optimal funktion.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se