


# Vridspjällventil AT 2300A



# Produktinformation

Vridspjäll med disk i rostfritt stål, gummifoder i NBR. För avstängning av exempelvis varmt och kallt vatten samt luft och andra neutrala gaser inom värme, kyla, ventilation, bevattning och sprinklersystem.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Dimensionsområde (DN) | 40 - 400 |
| Tryckklass (PN)       | 10 - 16  |
| Temperatur (°C)       | -10 - 90 |
| Huvudmaterial         | Segjärn  |

## Användningsområde

För avstängning och reglering av varmt och kallt vatten samt luft och andra neutrala gaser inom värme, kyla, ventilation, bevattning och sprinklersystem  
AT 2300ALUG är lämplig som ändventil för blindfläns och för ensidigt montage tom max 0,4 x PN klass. Med motfläns monterad upp till PN klass.

## AMA-text

### PSB.2 Vridspjällventiler

Vridspjällventil AT 2300A, alternativt AT 2300ALUG för ensidigt flänsmontage, med hus av segjärn och löst foder av NBR samt spjäll av rostfritt syrafast stål.

AT 2300AS med spak standard t.o.m. DN150,

AT 2300AV med växel standard DN150 tom DN400

## Kvalitetssäkring


AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

**Märkning på produkt:** Fabrikat, DN, PN, material, enligt SS-EN 19.

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent        | Material                              |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ventilhus        | Gråjärn                               |
| 2   | Spjällskiva      | Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) |
| 3   | Axlar (DN40-100) | Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)      |
| 4   | Axlar (DN >125)  | Rostfritt stål                        |
| 5   | Foder            | NBR (nitrilgummi)                     |
| 6   | O-ring           | EPDM (etenpropengummi)                |




## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 40 - 400

## Mått

| DN             | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 150 | 200 | 250  | 300  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A              | 33  | 43  | 46  | 46  | 52  | 56  | 60  | 68   | 78   |
| B              | 140 | 156 | 161 | 169 | 187 | 215 | 255 | 248  |      |
| Nettovikt (kg) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5   | 6.5 | 9   | 17  | 25.6 | 34.1 |



## Funktion och konstruktion

Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad "blow-out" säker spindel, helt hus och gummifoder.

Gummifodret tjänstgör som flänspackning och skyddar huset mot korrosion. Fodrets yttre profiler sammanpressas mellan rörflänsarna vid monteringen

och garanterar tätheten mot atmosfär. Vridspjällventil AT 2300 har som standard hög spindelhals för överisolering till och med DN 200. Lämplig för inspanning mellan flänsar PN10, 16 och ASME Class 150 (DIN

2501). Konstruktionen med gängade lugs medför att ventilen sitter kvar i ledningen vid ensidig rördemontering och kan även användas som ändventil med motfläns monterad. Utan motfläns monterad max 0,4 x PN klass. Toppfläns enligt ISO 5211. Ytbehandlad klass C4 enl. ISO 12944 (AT -1014).

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Segjärn

**Huvudmaterialkod:** Segjärn GJS-500-7 (GGG50)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Gummi, Segjärn

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Segjärn GJS-500-7 (GGG50), NBR (nitrilgummi)

**Temperatur (°C):** -10 - 90

**Tryckklass (PN):** 10 - 16

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)

**BK04 kod:** 20706 Vridspjäll

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar utan packningar och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge eller stående. Ventilen får inte monteras med axeln nedåt. Vid montage bör skivan vridas tills den är helt öppen, innan bultarna dras åt. I annat fall skapas ett alltför högt vridmoment i den initiala öppningen vilket kan leda till att spjällskivan kan skadas permanent. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se