

# Säkerhetsinfallning AT 8395AA



# Produktinformation

## Mekaniskt skydd 8395A

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Dimensionsområde (DN)</b> | 60 - 500 |
| <b>Temperatur (°C)</b>       | 0 - 80   |
| <b>Huvudmaterial</b>         | Plaster  |

## Användningsområde


Säkerhetsinfallningar används för att skydda tanken mot yttre påverkan. Den skyddar också människor och fastigheter vid ett eventuellt läckage vilket är särskilt viktigt vid lagring av kemikalier.

## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 60 - 500

## Mått

| Artikelnummer   | A    | B   | Nettovikt (kg) |
|-----------------|------|-----|----------------|
| 8395A60INV      | 520  | 550 | 7.5            |
| 8395A100-200INV | 640  | 695 | 20             |
| 8395A300INV     | 835  | 635 | 23             |
| 8395A500INV     | 1070 | 625 | 30             |



## Funktion och konstruktion

Säkerhetsinfallningarna tillverkas som standard i naturellt polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet, se vidare beständighetslistan.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Plaster

**Ingående material:** Plaster

**Temperatur (°C):** 0 - 80

## Installation och underhåll

Mekaniskt skydd 8395A

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se